

CATV用無停電電源供給器

330VA

SR326 シリーズ



◆主な仕様

品番	SR326-□□SSE-*
入力電圧	AC100V(50Hz/60Hz)
出力電圧	AC60V
出力電流	5.5A
外形寸法(mm)	H575 × W330.5 × D270 (突起物を含みません)
質量	約 45kg
停電動作時間	停電後 約2時間 (負荷率 80% 新品初期容量にて)
動作監視出力	接点/電圧DC15Vスイッチ切替
使用蓄電池	DC12V/24Ah 4個 (*1)
備考	予備入力電源は AC100V 入力 非常給電電源はAC60V入力 (*1)蓄電池は制御弁式鉛蓄電池を使用して下さい。

〈本体内部〉



SR326-□□SSE-*

※蓄電池は含みません。

◆主な特長

- 直送機能により、商用給電状態無停波にてインバータユニットの交換が可能です。
- 予備入力動作機能, 非常給電動作機能付き。
- ブレーカー自動復帰装置の組込が可能です。(オプション)
内蔵型ブレーカー自動復帰装置 ARB02 シリーズ

◆形式の構成



※1

略号	筐体材質
F	鉄製
S	ステンレス製

※2

略号	取付金具
M	ポールマウント取付
L	腕金取付
J	吊り下げ取付

※3

略号	ステータス出力
S	切替式
K	接点仕様
D	電圧仕様
T	ステータスユニット仕様

※4

略号	周波数
S	切替式
A	50Hz
B	60Hz

CATV用無停電電源供給器 330VA
SR326 シリーズ



昭利通信工業株式会社

☎491-0101

愛知県一宮市浅井町尾関字北田35番地
TEL 0586(51)0627
<https://stkinc.jp>